ST-224製品仕様

● 信号処理	AD変換 18ビット／DA変換 18ビット
● DSP	ZOOM オリジナル ZFX－2
● サンプリング周波数	Hi-Fi：32kHz／STANDARD：16kHz／Lo-Fi：8kHz
● トータル録音時間（モノラル）	Hi-Fi：60秒／STANDARD：120秒／Lo-Fi：240秒
● 1サンプル最大録音時間	Hi-Fi：30秒／STANDARD：60秒／Lo-Fi：120秒
● 最大同時発音数	8音
● テンポ	40～250 BPM
● ソング	8ソング
● 記憶ノート数	約5,000ノート
● 分解能	24クロック／4分音符
● トータルエフェクト数	22（11×2バンク）
● パッド	（8パッド×3バンク）＋SOURCEパッド
● コントローラー	EDIT 1 ホイール（エフェクト兼エディット） EDIT 2 ツマミ（エフェクト） EFFECT TYPE SELECT ツマミ INPUT ツマミ OUTPUT ツマミ
● コントロール端子	MIDI IN
● ディスプレイ	6桁7セグメントLED
● インプット	[LINE／MIC]（L／MONO、R） ：標準フォーンジャック（モノ）×2 [LINE／MIC]切り替えスイッチ ×1 インピーダンス 20KΩ（定格入力 LINE：－10dBm／ MIC： －56dBm）
● アウトプット	LINE（L／MONO、R） ：標準フォーンジャック（モノ）×2 インピーダンス 1KΩ以下／最大出力レベル+6dBm ヘッドフォーン：標準フォーンジャック（ステレオ）×1 出力電力 50mW（32Ω出力負荷時）
● インターナルメモリー	バックアップ（1エントリー ：リード／ライト）
● カードメモリー	バックアップ（最大99エントリー：リード／ライト） WAVEファイル（リードオンリー）、 AIFFファイル（リードオンリー）
● 電源	9V DC／300mA（専用ACアダプターAD－0006A付属）
● 外形寸法	290（W）×192（D）×60（H）
● 重量	1.1 kg
● 付属品	取扱説明書 サウンドリスト 愛用者カード／保証書 ACアダプター（AD－0006A） サンプルCD
※ アクセサリー	データカード（SM04）

※ 0dBm=0.775Vrms

※ 製品の仕様および外観は、改良の為予告なく変更することがあります。